

Produktdatenblatt

Product datasheet

TAG Special Solutions Industrieplane B2110

TAG special solutions industrial tarpaulin B2110

Faserstoff des Trägergewebes	DIN 60001	PES
Support cloth Tissu		
Beschichtungsart		PVC
Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC
Schlusslack		Acrylat-Lack
Top Coat Équipement de surface		Acrylic laquer Laque acrylique
Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	900 g/m ²
Total weight Masse totale		
Breite	DIN EN ISO 2286-1	250 cm
Width Largeur		
Höchstzugkraft K/S	DIN EN ISO 1421	4200 / 4000 N/5 cm
Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)		
Weitereißkraft K/S	DIN 53363	600 / 500 N
Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame		
Haftung	DIN 53357	130 N/5 cm
Adhesion Adhésion		
Schopper Test (Abrieb)	DIN 53863	117 mg / 100 cm ²
Abrasion resistance Abrasion resistance		
Temperbeständigkeit	EN 1876-1 / DIN 53357	-30 °C bis +70 °C
Temperature resistance Résistance à la température		
Brandverhalten	ISO 3795	< 75 mm / min
Fire behaviour Reaction au feu		
Gasdurchlässigkeit (Methan)	DIN 53380-2	< 500 cm ³ /(m ² ·d·bar)
Permeability to methane Perméabilité à méthane		
Anwendung		Industrie- und Biogasabdeckungen
Application Application		Industrial and Biogas tarpaulins Baches d` industrie et biogaz

Bemerkung/Comment:

Die Plane verfügt über eine besonders hohe Abriebfestigkeit aufgrund einer vorhandenen keramischen Verstärkung (Heavy-Duty Ausführung).

The abrasion resistance of the tarpaulin is especially high because of a ceramic reinforcement (heavy duty quality).

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.