



Schlepper-Betonmischer



Marchner Maschinenbau GmbH & Co. KG

Unterfeldstraße 30
84543 Winhöring/Obb.

Telefon: 08671 9785-0

Telefax: 08671 9785-22

www.marchner-maschinenbau.de

marchner.maschinenbau@t-online.de



Marchner Schlepper-Betonmischer

MARCHNER
Maschinenbau



Mit dem Marchner Schlepper-Betonmischer können Sie Beton, Mörtel und Estrich in bester Mischqualität, schnell und äußerst bequem auch in größeren Mengen selbst herstellen. Außerdem entsteht für Sie ein großer finanzieller Vorteil, sodass sich diese Maschine in kürzester Zeit rechnet.



Das besonders stabile Abdeckungsgitter liegt auf dem Behälterrings auf und kann jederzeit durch einen Schnellverschluss geöffnet werden.



Das optimal ausgestattete Rührwerk, bestehend aus 4 gefederten Rührarmen und 4 nachstellbaren Rührschaufeln, mit einem entsprechendem Anstellwinkel. Dies garantiert für eine hervorragende Mischwirkung bei feuchtem- und halbtrockenem Beton sowie sämtlichen Mörtelsorten.



Alle Getriebe sind mit einer Feilverzahnung versehen, die zur optimalen Kraftübertragung und leichter Demontage des Rührflügels dient. Diese Getriebe gibt es in zwei Ausführungen:

- Standardgetriebe mit einer Übersetzung von 7,7 : 1
- Schweres Getriebe für extremen Einsatz mit einer Übersetzung von 8,1 : 1

– schnell – günstig – hohe Qualität !! –



Ein großer Vorteil beim Marchner Schlepper-Betonmischer ist die Beschickung mit dem Frontlader.

- weniger Handarbeit
- hohe Stundenleistung von ca. 10-15 m³



Entleeren direkt in die Baustelle, Schubkarre, oder durch die hohe Schlepperanhebungsmöglichkeit, auch in Kranbombe möglich. Der Marchner Schlepper-Betonmischer ist auch zum Mischen von Dünger, Futter, Kompost, Torf und Gartenerde geeignet.



Jeder Marchner Schlepper-Betonmischer ist mit einem leistungsstarken 15 PS Elektro-Getriebemotor nachrüstbar.



Schlepper-Betonmischer mit höhenverstellbarer und schwenkbarer Auslaufrutsche.



Jeder Mischer kann für Schlepper-Frontladeranbau nachgerüstet werden. Dadurch ist Mischen und Entleeren bis zur max. Hubhöhe des Frontladers möglich. Dafür Sonderausrüstungsteile:

- Hydraulischer Ölmotor
- Oberlenker-Frontladeranbauteile

Marchner Maschinenbau

– Ein leistungsfähiger Partner für die Landwirtschaft ! ! –

Technische Daten der MARCHNER-Schlepper-Betonmischer

Technische Daten	BM - 130	BM - 150	BM - 170
Zapfwelldrehzahl	max 200-300 U/min.	max. 200-300 U/min.	max. 200-300 U/min.
Antriebskraft	ab 12 PS	ab 14 PS	ab 20 PS
Fassungsvermögen	0,5 m ³	0,75 m ³	0,95 m ³
Stundenleistung	12 m ³	16 m ³	20 m ³
Innendurchmesser	1300 mm	1500 mm	1700 mm
Wannenhöhe	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamthöhe ohne Bügel	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gesamthöhe mit Bügel	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Gewicht	485 kg	590 kg	680 kg
Antrieb	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe
Blechstärke Boden	6 mm	6 mm	6 mm
Blechstärke Wand	4 mm	4 mm	4 mm

Zubehör: Zwischengetriebe für höhere Zapfwelldrehzahl; Absackvorrichtung; Sonstiges Sonderzubehör auf Anfrage möglich

So finden Sie uns:



Marchner Maschinenbau GmbH & Co. KG

Unterfeldstraße 30
84543 Winhöring/Obb.

Telefon: 08671 9785-0

Telefax: 08671 9785-22

www.marchner-maschinenbau.de

marchner.maschinenbau@t-online.de



MARCHNER
Maschinenbau